APPAREIL DE NETTOYAGE CA5 SUMP SHARK

RÉSERVOIRS COMBINÉS PNEUMATIQUES

Transportez de façon pratique le liquide de refroidissement pré-filtré jusqu'à un système de recyclage central; retournez le liquide de refroidissement traité aux machines-outils

- Même puissance CECOR, même aspiration puissante et mêmes capacités que l'appareil à réservoir simple SA5 Sump Shark®.
- Deux réservoirs entièrement séparés sur le même châssis.
- Un réservoir est un appareil de nettoyage de bacs pour une élimination rapide et la filtration du liquide de refroidissement et des solides de machines-outils*.
- Un réservoir est un distributeur pour économiser du temps et retourner le nouveau liquide de refroidissement immédiatement aux machines-outils.
- Chaque réservoir peut aspirer ou se vider avec la pompe.
- Réduisez le temps d'immobilisation des machines-outils, les frais de main-d'œuvre et le gâchis. Économisez du temps et de l'argent.
- Fièrement conçu et fabriqué aux É.-U.

Taille du réservoir :	Capacités de 227/227, 379/379, 568/568, 757/757, 946/946 et 1 135/1 135 litres
Pompe :	Venturi à commande pneumatique
Taux de pompage :	Jusqu'à 264 litres (70 gallons) par minute
Hauteur d'aspiration :	66 cm Hg (mercure) ou 9 mètres d'eau
Exigences :	*Pour maximiser la performance*, nécessite des conduites d'air (collecteurs) de ¾ po ou plus et des verticales (chutes) de ½ po ou plus avec une pression de canalisation de 5,2 à 8,3 bars et une capacité volumétrique de 1,5 à 2,3 cm³/min (centimètres cubes par minute)
Filtre :	Filtre F10 (capacité de 0,03 m³) offert de façon standard. F23 offert en option (capacité de 0,06 m³) recommandé lorsque le liquide de refroidissement est chargé de copeaux et tournures. Tissages grossiers, réguliers et fins offerts.
Prévention des débordements :	Protection automatique contre les débordements, tous les ports de vidange sont munis d'une soupape
Vidange pneumatique :	0,4 bar avec soupape de non retour de sécurité
Tuyaux :	Tuyau d'aspiration/de vidange en PVC résistant à l'huile de 1½ po de D.int., comprenant un raccord à débranchement rapide et des outils d'aspiration. Tuyau de distribution de liquide de refroidissement propre en plastique transparent profilé lourd de 1¼ po de D.int. x 4,8 m avec buse d'arrêt à débit intégral.
Accessoires :	Buse évasée • Buse flexible • Buse droite

**Les appareils Sump Shark se sont avérés efficaces dans plusieurs types d'applications : usinage général, machines à vis, meulage, découpe à jet d'eau, découpe au plasma et autres. Les liquides industriels est un terme général que nous utilisons pour indiquer le liquide de refroidissement, les liquides de transformation des métaux, les liquides de coupe, etc.*

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d'étincelles (fours, zones de soudure, etc.).

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR MONTFORT INTERNATIONAL

F10 - FILTRE DE 0,03 M³

Le panier-filtre F10 et la doublure en tissu ont une capacité de 0,03 m³ et ils sont offerts de façon standard sur le CA5. Le filtre réutilisable possède des poignées intégrées et il est assez petit pour être soulevé par une seule personne. Des sacs-filtres grossiers, fins et en polypropylène sont offerts de façon standard avec le panier-filtre F10.

Filtre F10 standard

Filtre F23 offert en option

F23 - FILTRE DE 0,06 M³ (EN OPTION)

Avec une capacité de 0,06 m³, le filtre F23 est conçu pour la manipulation par chariot élévateur à fourche ou crochet de levage. La timonerie composée brevetée et le loquet rotatif contrôlent l'ouverture de la porte inférieure pour un vidage sécuritaire. L'assemblage du filtre est offert avec un manchon de filtre en polypropylène à tissage régulier. Le filtre F23 est offert en option avec le CA5. Tissages grossiers et fins offerts en option.

Offert comme appareil de nettoyage à réservoir unique filtrant – **SA5 Sump Shark**.

Modèle	Taille du réservoir	Porte de nettoyage	Base de transport*	Roues	Dimensions (Long. x Larg.x H)	Poids d'expédition	Filtre
CA5-60/60PT	227 l chaque (60 gal. chaque)	20,3 x 25,4 cm avec un port de vidange de 1¼ po	Standard : base PT (pousser-tirer) Offertes : PL6, TW, CB	Deux roues en poly de 30,5 x 7,6 cm, une roulette en poly de 20,3 x 7,6 cm	218,4 x 76,6 x 132,1 cm	317 kg	F10 Stan. F23 Opt.
CA5-100/100PT	379 l chaque (100 gal. chaque)		Standard : base PT (pousser-tirer) Offertes : PL6, TW, CB		233,7 x 86,4 x 144,8 cm	394 kg	
CA5-150/150TW	568 l chaque (150 gal. chaque)		Standard : base TW (tirer seulement) Barre de remorquage avec anneau d'attelage pour accommoder la plupart des remorqueurs ou des tracteurs d'usine Offerte : CB	Deux roues robustes de 40,6 x 10,2 cm, une roulette de 30,5 x 7,6 cm	243,8 x 101,6 x 165,1 cm	521 kg	
CA5-200/200TW	757 l chaque (200 gal. chaque)			Deux roues robustes de 40,6 x 10,2 cm, deux roulettes de 30,5 x 7,6 cm	251,5 x 116,8 x 180,3 cm	523 kg	
CA5-250/250TW	947 l chaque (250 gal. chaque)	Porte à charnière de 40,6 cm de diamètre avec un port de vidange de 2½ po		Deux roues robustes de 40,6 x 12,7 cm, deux roulettes de 30,5 x 7,6 cm	281,9 x 121,9 x 185,4 cm	743 kg	
CA5-300/300CB	1 136 l chaque (300 gal. chaque)		Standard : CB (base personnalisée) pour montage sur une remorque ou un camion	N/O	307,3 x 106,7 x 160,0 cm	794 kg	

Informez-vous au sujet d'une raclette pour le sol et des autres accessoires offerts (vendus séparément).

Remarque : les spécifications d'ingénierie peuvent être modifiées sans préavis.

**Reportez-vous à la fiche signalétique des « Options de base de transport » pour de plus amples renseignements.*
- *PT – base pousser-tirer*
- *PL6 – base pousser-tirer à six roues (roulettes installées au centre) et passages de fourche*
- *TW – base pour tirer seulement*
- *CB – bases personnalisées offertes*

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d'étincelles (fours, zones de soudure, etc.).

©2015 CECOR. Tous droits réservés.

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR MONTFORT INTERNATIONAL