APPAREIL DE NETTOYAGE SE10 SUMP SHARK

ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ

L'appareil de nettoyage monophasé Sump Shark® de CECOR fonctionne partout où il y a une prise de courant standard

- Éliminez le travail éreintant au seau et à la pelle! Nettoyez les bacs sales des machines-outils* plus rapidement, plus efficacement et de façon plus sécuritaire.
- Filtrez de façon efficace les copeaux et la boue des liquides industriels pour les réutiliser (le cas échéant). Économisez sur les frais de liquide et d'élimination.
- Commodité « branchez et utilisez ». Fonctionne sur des prises économiques standards de 15 ampères 115/60/1. Pas d'émission.
- Offre une hauteur d'aspiration générant une aspiration puissante de 43,2 cm Hg (mercure) ou 6 mètres d'eau. Les SE10 offrent la deuxième meilleure hauteur d'aspiration, comparativement aux SA5 Sump Shark.
- Réduisez le temps d'immobilisation des machines-outils, les frais de main d'œuvre et le gâchis. Économisez du temps et de l'argent.
- Fièrement conçu et fabriqué aux É.-U.

Taille du réservoir :	Capacités de 341, 530, 662, 1 135, 1 514, 1 892 et 2 271 litres
Moteur :	Moteur électrique de 1 HP • 115 volts 13,4 ampères • 60 hertz • monophasé
Pompe :	Pompe d'aspiration rotative à palettes
Taux de pompage :	Jusqu'à 227 litres (60 gallons) par minute
Hauteur d'aspiration :	43,2 cm Hg (mercure) ou 6 mètres d'eau
Filtre :	Filtre F10 (capacité de 0,03 m³) offert de façon standard. F23 offert en option (capacité de 0,06 m³) recommandé lorsque le liquide de refroidissement est rempli de copeaux et tournures. Tissages grossiers, réguliers et fins offerts.
Prévention des débordements :	Protection automatique contre les débordements, tous les ports de vidange sont munis d'une soupape
Vidange pneumatique :	0,4 bar avec soupape de non retour de sécurité
Tuyaux :	Tuyau d'aspiration/de vidange en PVC résistant à l'huile de 1½ po de D.int. x 4,9 m, comprenant un raccord à débranchement rapide et des outils d'aspiration
Accessoires :	Buse évasée • Buse flexible • Buse droite • Cordon d'alimentation de 15 m (cordon de 4,6 m offert de façon standard)

Les appareils Sump Shark se sont avérés efficaces dans plusieurs types d'applications : usinage général, machines à vis, meulage, découpe à jet d'eau, découpe au plasma et autres. Les liquides industriels est un terme général que nous utilisons pour indiquer le liquide de refroidissement, les liquides de transformation des métaux, les liquides de coupe, etc.

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d'étincelles (fours, zones de soudure, etc.).

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR MONTFORT INTERNATIONAL

F10 - FILTRE DE 0,03 M³

Le panier-filtre F10 et la doublure en tissu ont une capacité de 0,03 m³ et ils sont offerts de façon standard sur le SE10. Le filtre réutilisable possède des poignées intégrées et il est assez petit pour être soulevé par une seule personne. Des sacs-filtres grossiers, fins et en polypropylène sont offerts de façon standard avec le panier-filtre F10.

Filtre F10 standard

Filtre F23 offert en option

F23 - FILTRE DE 0,06 M³ (EN OPTION)

Avec une capacité de 0,06 m³, le filtre F23 est conçu pour la manipulation par chariot élévateur à fourche ou crochet de levage. La timonerie composée brevetée et le loquet rotatif contrôlent l'ouverture de la porte inférieure pour un vidage sécuritaire. L'assemblage du filtre est offert avec un manchon de filtre en polypropylène à tissage régulier. Le filtre F23 est offert en option avec le SE10. Tissages grossiers et fins offerts en option.

Offert comme appareil de nettoyage à réservoir combiné et distributeur de liquide de refroidissement – **CE10 Sump Shark**.

Modèle	Taille du réservoir	Porte de nettoyage	Base de transport*	Roues	Dimensions (Long. x Larg.x H)	Poids d'expédition	Filtre
SE10-90PT	341 l (90 gal.)	20,3 x 25,4 cm avec un port de vidange de 1¼ po	Standard : base PT (pousser-tirer) Offertes : PL6, TW, CB	Deux roues en poly de 30,5 x 7,6 cm, une roulette en poly de 20,3 x 7,6 cm	172,7 x 76,2 x 121,9 cm	294 kg	F10 Stan. F23 Opt.
SE10-140PT	530 l (140 gal.)				172,7 x 86,4 x 137,2 cm	312 kg	
SE10-175PT	662 l (175 gal.)				203,2 x 86,4 x 137,2 cm	365 kg	
SE10-300TW	1 136 l (300 gal.)	Porte à charnière de 40,6 cm de diamètre avec un port de vidange de 2½ po	Standard : base TW (tirer seulement) Barre de remorquage avec anneau d'attelage pour accommoder la plupart des remorqueurs ou des tracteurs d'usine Offerte : CB	Deux roues robustes de 40,6 x 10,2 cm, une roulette de 30,5 x 7,6 cm	243,8 x 101,6 x 157,5 cm	491 kg	
SE10-400TW	1 514 l (400 gal.)			Deux roues robustes de 40,6 x 10,2 cm, deux roulettes de 30,5 x 7,6 cm	251,5 x 116,8 x 172,7 cm	675 kg	
SE10-500TW	1 893 l (500 gal.)			Deux roues robustes de 40,6 x 12,7 cm, deux roulettes de 30,5 x 7,6 cm	281,9 x 121,9 x 177,8 cm	681 kg	
SE10-600CB	2 271 l (600 gal.)		Standard : CB (base personnalisée) pour montage sur une remorque ou un camion	N/O	307,3 x 106,7 x 152,4 cm	756 kg	

**Reportez-vous à la fiche signalétique des « Options de base de transport » pour de plus amples renseignements.*
- *PT – base pousser-tirer*
- *PL6 – base pousser-tirer à six roues (roulettes installées au centre) et passages de fourche*
- *TW – base à tirer seulement*
- *CB – bases personnalisées offertes*

Remarque : les spécifications d'ingénierie peuvent être modifiées sans préavis.

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d'étincelles (fours, zones de soudure, etc.).

©2015 CECOR. Tous droits réservés.

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR MONTFORT INTERNATIONAL