

Les appareils de nettoyage haute performance Sump Shark® de CECOR utilisent une alimentation électrique triphasée sécuritaire, économique et puissante sans émission

- Éliminez le travail éreintant au seau et à la pelle! Idéal pour le nettoyage général du liquide des machines-outils*. Les appareils Shark à moteur électrique triphasé offrent de la puissance pour nettoyer les liquides sales plus rapidement, plus efficacement et de façon plus sécuritaire.
- Filtrez de façon efficace les copeaux et la boue des liquides industriels pour les réutiliser (le cas échéant). Économisez sur les frais de liquide et d'élimination.
- Fonctionnent sur des prises de 208-230-460/60/3. Le SE30 est muni d'un moteur électrique efficace à 3 HP. Le SE30 est une unité à performance supérieure avec un moteur électrique puissant de 5 HP.
- Le SE50 offre davantage de puissance avec un taux de pompage supérieur, mais lorsque l'espace est limité, le SE30 se déplace plus facilement dans les endroits restreints.
- Bien que leur aspiration ne soit pas aussi puissante que celle des appareils Shark pneumatiques, ces unités génèrent une vélocité de buse supérieure pour ramasser les flaques sur le plancher et les solides secs. Capacité d'aspiration et de vidange.
- Réduisez le temps d'immobilisation des machines-outils, les frais de main d'œuvre et le gâchis. Économisez du temps et de l'argent.
- Fièrement conçu et fabriqué aux É.-U.



	SE30	SE50
Taille du réservoir :	Capacités de 341 et 530 litres	Capacités de 662, 1 135, 1 514, 1 892 et 2 271 litres
Moteur :	Moteur électrique de 3 HP • 208-230/460 volts 14,8-14,0/7,0 ampères • 60 hertz • Triphasé	Moteur électrique de 5 HP • 208-230/460 volts 14,8-14,0/7,0 ampères • 60 hertz • Triphasé
Pompe :	Pneumatique à déplacement positif à lobe	Pneumatique à déplacement positif à lobe
Taux de pompage :	Jusqu'à 227 litres (60 gallons) par minute	Jusqu'à 417 litres (110 gallons) par minute
Filtre :	Filtre F23 (capacité de 0,06 m ³)	Filtre F50 (capacité de 0,14 m ³)
Manchons-filtres :	Tissages grossiers, réguliers et fins offerts	Tissages grossiers, réguliers et fins offerts
Tuyaux :	Tuyau d'aspiration/de vidange en PVC résistant à l'huile de 1½ po de D.int. x 4,9 m, comprenant un raccord à débranchement rapide et des outils d'aspiration	Tuyau d'aspiration en PVC résistant à l'huile de 2 po de D.int. x 4,9 m, comprenant un raccord à débranchement rapide et des outils d'aspiration. Tuyau de décharge séparé en plastique transparent profilé lourd de 1¼ po de D.int. x 4,9 m avec buse d'arrêt à débit intégral.
Hauteur d'aspiration :	33 cm Hg (mercure) ou 4,5 mètres d'eau	
Prévention des débordements :	Protection automatique contre les débordements, tous les ports de vidange sont munis d'une soupape	
Vidange pneumatique :	0,4 bar avec soupape de non retour de sécurité	
Accessoires :	Buse évasée • Buse flexible • Buse droite • Cordon d'alimentation de 15 m (cordon de 4,6 m offert de façon standard)	

* Les appareils Sump Shark se sont avérés efficaces dans plusieurs types d'applications : usinage général, machines à vis, meulage, découpe à jet d'eau, découpe au plasma et autres. Les liquides industriels est un terme général que nous utilisons pour indiquer le liquide de refroidissement, les liquides de transformation des métaux, les liquides de coupe, etc.

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d'étincelles (fours, zones de soudure, etc.).

F23 - FILTRE DE 0,06 M³ POUR LE SE30

Avec une capacité de 0,06 m³, le filtre F23 est conçu pour la manipulation par chariot élévateur à fourche ou crochet de levage. La timonerie composée brevetée et le loquet rotatif contrôlent l'ouverture de la porte inférieure pour un vidage sécuritaire. Le filtre F23 est offert de façon standard avec le SE30. L'assemblage du filtre est offert avec un manchon-filtre en polypropylène à tissage régulier. Tissages grossiers et fins offerts en option.



Filtre F23

F50 - FILTRE DE 0,14 M³ POUR LE SE50

Le F50 est un filtre à capacité supérieure pour les appareils de nettoyage de liquides à puissance supplémentaire Sump Shark de CECOR. Le filtre est composé d'un panier extérieur en métal perforé avec une doublure-manchon en maille en polypropylène. Le manchon fournit un filtre continu, non coupé par des fentes ou des ouvertures qui peuvent laisser passer des solides dans le liquide de refroidissement. Le filtre comprend aussi une anse de levage intégrée, des côtés en biseau inversé qui éliminent le pontage et un loquet de verrouillage positif breveté. Des raccords pour la manipulation par des chariots élévateurs à fourche sont intégrés au couvercle en deux pièces. Le filtre F50 et le manchon-filtre à tissage régulier sont offerts de façon standard sur toutes les unités SE50. Tissages grossiers et fins offerts en option.



Filtre F50

Offerts tous les deux avec des appareils de nettoyage de liquides à réservoir combiné et distributeurs de liquide de refroidissement – **CE30 et CE50 Sump Shark**.

Modèle	Taille du réservoir	Porte de nettoyage	Base de transport*	Roues	Dimensions (Long. x Larg. x H)	Poids d'expédition	Filtre
SE30-90PT	342 l (90 gal.)	20,3 x 25,4 cm avec un port de vidage de 1 ¼ po	Standard : base PT (pousser-tirer) Offertes : PL6, TW, CB	Deux roues en poly de 30,5 x 7,6 cm, une roulette en poly de 20,3 x 7,6 cm	172,7 x 76,2 x 137,2 cm	332 kg	F23
SE30-140PT	530 l (140 gal.)				172,7 x 76,2 x 150,0 cm	351 kg	F23
SE50-175PT	662 l (175 gal.)				203,2 x 86,4 x 154,9 cm	532 kg	F50
SE50-300TW	1 136 l (300 gal.)	Porte à charnière de 40,6 cm de diamètre avec un port de vidage de 2 ½ po	Standard : base TW (tirer seulement) Barre de remorquage avec anneau d'attelage pour accommoder la plupart des remorqueurs ou des tracteurs d'usine Offerte : CB	Deux roues robustes de 40,6 x 10,2 cm, une roulette de 30,5 x 7,6 cm	243,8 x 106,7 x 175,3 cm	659 kg	F50
SE50-400TW	1 514 l (400 gal.)				251,5 x 116,8 x 190,5 cm	842 kg	F50
SE50-500TW	1 893 l (500 gal.)				281,9 x 121,9 x 195,6 cm	881 kg	F50
SE50-600CB	2 271 l (600 gal.)				N/O	307,3 x 106,7 x 170,2 cm	924 kg

Informez-vous au sujet d'une raclette pour le sol et des autres accessoires offerts (vendus séparément).

Remarque : les spécifications d'ingénierie peuvent être modifiées sans préavis.

* Reportez-vous à la fiche signalétique des « Options de base de transport » pour de plus amples renseignements.

- PT – base pousser-tirer
- PL6 – base pousser-tirer à six roues (roulettes installées au centre) et passages de fourche
- TW – base à tirer seulement
- CB – bases personnalisées offertes

Mise en garde : les machines ne doivent pas être utilisées pour des liquides inflammables (carburants, peintures, solvants, etc.). Ne pas utiliser lorsque la température est extrêmement élevée ou dans des environnements ayant des risques d'étincelles (fours, zones de soudure, etc.).